Produktdatablad

Hårdvaxolja 1K

ECO OIL 1K

Lösningsmedelsfri 1K-olja för roller i alternativen PURE, WHITE och NEUTRAL

PRODUKT BESKRIVNING:

Lösningsmedelsfri 1K-olja för roller i alternativen PURE med effekt som obehandlat virke, WHITE och NEUTRAL. Hela ytan kan beläggas på en dag tack vare att produkten torkar så snabbt.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:

För normalt till högt belastade parkettgolv i bostäder.

LÄMPLIG FÖR:

- Slipade parkett- och trägolv
- Godkänt för trägolv på vattenburen golvvärme

PRODUKTFÖRDELAR/EGENSKAPER:

- Enkel applicering med APPLICATION ROLLER WATERBASED SPECIAL 8MM/25CM
- Mycket snabbtorkande
- Enhetlig optik
- Kan lackeras över
- Motsvarar TRGS 617

TEKNISKA DATA:

Förpackning:	Plastdunk
Förpackningsstorlek:	1 och 5 l
Förvaringstid:	min. 12 Månader
Färg:	PURE (raw wood effect), WHITE and NEUTRAL
Åtgång per strykning/skikt:	c:a 80 ml/m²
Räckvidd:	c:a 12 m²/liter
Optimala arbetsförhållanden:	vid 18 – 25 °C, och en relativ luftfuktighet på > 35 % och < 65 %
Slipbar:	efter c:a 2 timmar*
Nästa applicering:	efter c:a 2 timmar*
Slutgiltig hållfasthet:	efter c:a 7 - 10 dagar*

*Vid 20 °C och 50 % rel. fuktighet

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET:

Underlaget som ska oljas måste vara rent, torrt, fritt från förorening och slipat i enlighet med gällande tekniska bestämmelser.

BEARBETNING:

1. Förpackningen måste ha nått rekommenderad inomhustemperatur (20 °C) och skakas väl innan produkten används. Häll sedan innehållet i en ren PALLMANN FÖRSEGLINGS-HINK.
2. Applicera ett generöst lager ECO OIL 1K jämnt över hela underlaget med APPLICATION ROLLER WATERBASED SPECIAL 8MM/25CM. Minst 2 skikt ska appliceras. Börja alltid i kanten och applicera omväxlande först tvärs emot ådringens riktning och sedan längs ådringens riktning.
3. Torktiden innan ytan kan slipas är ca 2 timmar.
4. Före den sista appliceringen krävs en mellanslipning med PALLMANN SLIPNÄT eller PALLMANN POWER PAD, kornstorlek 120.
5. Rengör verktyg med vatten efter användningen.

Rekommendation	Kan vid behov lackas över med:
ECO OIL 1K NEUTRAL	PALL-X 96, PALL-X 98
ECO OIL 1K PURE	PALL-X PURE, PALL-X ZERO 2K
ECO OIL 1K WHITE	PALL-X ZERO 2K

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

PALLMANN | A brand of UZIN UTZ
SE | PALLMANN GmbH | Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg | Germany | +46 733 547940 | pallmann.se@uzin-utz.com | www.pallmann.net

VIKTIG INFORMATION:

- Optimala arbetsförhållanden är vid 18–25 °C, och en relativ luftfuktighet på > 35 % och < 65 %. Låga temperaturer och hög luftfuktighet förlänger torktiden, resp. höga temperaturer och låg luftfuktighet förkortar torktiden.
- Många exotiska träslag som teak, ipé, lapacho, aluminiumrökt ek och wengé samt barrträd innehåller ämnen (t.ex. så kallade inhibitorer, harts eller mineralavlagringar) som kan leda till påtagligt längre torktid, vätningsstörningar eller färgförändringar. På grund av mängden olika träslag och deras olika egenskaper måste alltid lämpligheten undersökas och testas innan arbetet påbörjas.
- Rekommenderas för vanliga ljusa europeiska träslag.
- Originalförpackningen kan lagras i minst 12 månader om den lagras på en torr plats. Skyddas mot minustemperaturer och temperaturer över 40°C.
- Stäng brutna förpackningar tätt och använd innehållet inom en kort tid.
- Applicera inte fler än 2 lager olja på samma dag.
- Vi rekommenderar en första skötsel med PALLMANN ECO OIL CARE på nyoljade golv (PALLMANN ECO OIL 1K).
- Nyoljade ytor får inte täckas med mattor och andra golvbeläggningar eller belastas med tunga föremål förrän tidigast efter 7–10 dagar.
- Nyoljade ytor får tidigast rengöras med PALLMANN ECO OIL CARE efter 7–10 dagar.
- Regelbunden skötsel med PALLMANN ECO OIL CARE håller ytorna snygga och förlänger deras livslängd. Ytorna ska bara fukttorkas (inte våttorkas). Undvik stående vatten.
- Bland andra ska nedanstående standarder och faktablad följas och särskilt observeras: DIN 18356 ”Parkett- och kubbarbeten”.

AVFALLSHANTERING:

Samla in så mycket av restprodukterna som möjligt och återanvänd. Undvik att produkten hamnar i avloppet, i vattendrag eller tränger ned i marken. Behållare som har skrapats rent från rester respektive som är droppfria kan återvinnas. Behållare med flytande restinnehåll samt uppsamlade flytande restprodukter klassas som farligt avfall. Behållare med restinnehåll som har härdat ska källsorteras som byggavfall.

Denna information baseras på vår erfarenhet och våra noggranna undersökningar. Vi har dock inte möjlighet att testa eller påverka alla enskilda material som används tillsammans med produkten eller förutsättningarna på varje enskild byggplats. Ditt arbetes kvalitet beror därför på en professionell byggplatsanalys och på hur produkten används. Gör egna test eller sök teknisk rådgivning om du är osäker. Beläggningstillverkarens riktlinjer för läggningen ska beaktas. I och med detta produktdatablad upphör alla tidigare produktdatablad att gälla. Du kan hämta den senaste versionen av detta datablad på vår webbplats www.pallmann.net | 11.2023