

SKYDDA DINA TRÄGOLV

RENGÖRINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR FÖR
LACKERADE OCH HÄRDVAXOLJA PARKETT- OCH
KORKGOLV, LAMELLPARKETT, LINOLEUM, PVC
SAMT GOLV AV NATUR- OCH KONSTSTEN

Vänligen besök
www.pallmann.net
för skötsel- och
underhållsinstruktioner

UZIN UTZ®

GRATTIS TILL DITT NYA GOLV!

Du har bestämt dig för att installera eller renovera ditt trägolv som har skyddats med en PALLMANN-lack.

LIVFÖRSÄKRING FÖR DITT TRÄGOLV

Med beslutet att lacka ditt trägolv har du säkerställt det mest kompletta skyddet av trä som en naturlig produkt. Även om det är behandlat är detta skydd permanent utsatt för nötning den pga dagliga användningen av golvets yta. I enlighet med den DIN 18356 är rengörings- och skötselrutiner mycket viktiga för att bevara den lackerade ytan och själva träet. En korrekt och skräddarsydd rengöring och tillhörande skötsel kan, om den används regelbundet, bevara ditt trägolvs skönhet och förlänga dess livslängd upp till 5 gånger. Vi kommer att förklara hur du ska underhålla golvet och få alla garantier som kan vara tillgängliga för dig från trägolvsinstallatören, tillverkaren och oss själva, följ helt enkelt dessa skötsel-anvisningar så säkerställer du ett hälsosamt rumsklimat som är lämpligt för trägolv.

EFTER ATT TRÄGOLVET HAR INSTALLERATS

Nylackerade trägolv får inte beträdas innan lacken har torkat helt. Det tar normalt ca 8-12 dagar innan lacken har härdat klart och under denna tid får golvet inte täckas, särskilt inte med natur- eller syntetiska mattor etc.

GÄLLER ÄVEN FÖR LACKADE KORKGOLV OCH BELÄGGNINGAR FÖR SPORTYTOR!

Dessa rengörings- och skötsel-anvisningar gäller även för lackerade korkgolv (enligt DIN 18365 - golvbeläggningsarbeten) som behandlas med PALLMANN FINISH CARE. För lackerade trägolv enligt DIN 18032 (sportområden) och EN 14904 ska PALLMANN FINISH CARE STOP appliceras på samma sätt som PALLMANN FINISH CARE.

Din trägolvsentreprenör:

VIKTIGA ANVISNINGAR: Ett hälsosamt rumsklimat ger inte bara välbefinnande för människor utan säkerställer också en lång livslängd för ditt trägolv. Trä är en naturlig produkt som alltid reagerar på luftfuktigheten genom att antingen absorbera eller avge fukt från och till den omgivande luften. Förändringar i luftens fuktnivå gör att träet krymper eller sväller, vilket leder till att det uppstår springor i trägolvet eller att det expanderar. Därför rekommenderar vi en permanent rumstemperatur på 18-20 °C och en relativ luftfuktighet på 50-60 %. En hygrometer är ett viktigt hjälpmedel vid mätning och kontroll av rumsklimatet. Rumsfuktare kan bidra till att optimera luftfuktigheten i rummet, särskilt under vinterperioden.

Dessa rengörings- och skötsel-anvisningar gäller för alla trägolv golv som överensstämmer med DIN 18356 (parkett och träblock) som har lackats med PALLMANN-produkter och som har behandlats med lämpliga PALLMANN rengörings- och skötselprodukter.

När du använder våra vårdprodukter, särskilt på fabriksfärdiga golv, och i sällsynta fall kan det finnas vissa utseendemässiga skillnader. Vi rekommenderar därför att ett litet provområde testas i förväg för att kontrollera kompatibiliteten. PALLMANN som tillverkare tar inte på sig någon garanti för det utförda arbetet.

OBSERVERA: Hjul och glidskenor måste uppfylla kraven i DIN EN 12529 (syntet eller filt). Under snurrstolar rekommenderar vi en lämplig golvskyddsmatta. Möbler och föremål av metall måste placeras på en skyddsmatta. Inga föremål som innehåller någon form av mjukgörare, t.ex. konstgummi eller naturgummi, får komma i permanent kontakt med golvytan. Självhäftande filmer och tejp får inte komma i permanent kontakt med golvytan. (Djur)avföring måste omedelbart avlägsnas från trägolvet för att undvika irritation på ytan.

PALLMANN GmbH | Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg
T +49 931 27964-0 | info@pallmann.net | www.pallmann.net

UZIN UTZ®

”

**Rätt rengöring och skötsel
är som en livförsäkring
för ditt lackerade trägolv.**




INLEDANDE VÅRDBEHANDLING FÖR NYA GOLV

MED PALLMANN UNDERHÅLL

PALLMANN FINISH CARE är lämplig för ytvård av alla vanliga lackade trägolv. Vi rekommenderar att ett nylackat trägolv först behandlas med en första vårdbehandling efter ca 8-12 dagar. Den första behandlingen ger ett extra skydd för den lackerade träytan.

1. Avlägsna spår av smuts och damm med hjälp av mopp, kvast eller dammsugare.
2. Skaka behållaren väl före användning.
3. Applicera 20 ml PALLMANN FINISH CARE utspädd per kvadratmeter.
4. Applicera ett jämnt lager med hjälp av PALLMANN MOP.
5. Efter 60 minuter kan ytan användas.




REGELBUNDEN RENGÖRING

MED PALLMANN RENGÖRINGSMEDEL

PALLMANN CLEAN är ett neutralt allrengöringsmedel för alla typer av golv.

1. Ta bort spår av smuts och damm med hjälp av en kvast eller dammsugare.
2. Skaka behållaren väl före användning.
3. Späd ut ca 50 - 100 ml PALLMANN CLEAN i 5 l vatten.
4. Applicera ett tunt, jämnt lager med hjälp av PALLMANN MOP.



Underhållsrengöringen beror på graden av nedsmutsning.

APPLICERING FÖR ATT TA ITU MED STARK NEDSMUTSNING

MED PALLMANN GROVRENGÖRINGSMEDEL

Grovrengöring med PALLMANN CLEAN STRONG och inledande skötsel bör utföras av en fackman. Hur ofta grovrengöringen ska utföras beror på trägolvets belastning och utseende. Applicering med PALLMANN FINISH CARE / FINISH CARE STOP kan utföras efter grundrengöring med PALLMANN CLEAN STRONG.


Måttligt använda områden (utan allmän trafik, t.ex. vardagsrum och sovrum)	ungefär var 12:e månad
Medelhögt utnyttjade områden (t.ex. trappor, kontorsrum och korridorer)	ungefär var 6:e månad
Hårt belastade områden (i byggnader som skolor, restauranger, butiker)	ungefär var 1:e - 3:e månad

RUTINMÄSSIG UNDERHÅLLSVÅRD

PALLMANN REFRESHER

PALLMANN FINISH CARE är lämplig för ytbehandling av alla lackade trägolv.

1. Avlägsna spår av smuts och damm med hjälp av en mopp, kvast eller dammsugare. Utför underhållsrengöring med PALLMANN CLEAN.
2. Skaka behållaren väl före användning.
3. Späd ut ca 50 - 150 ml PALLMANN FINISH CARE i 5 l vatten. Vid fogbildning, svåra repor och skillnader i glans, använd utspädd vid behov.
4. Applicera ett jämnt lager med hjälp av PALLMANN MOP.
5. Efter 60 minuter kan ytan användas.



Måttligt använda områden (utan allmän trafik, t.ex. vardagsrum och sovrum)	ungefär var 2:e månad
Medelhögt utnyttjade områden (t.ex. trappor, kontorsrum och korridorer)	ungefär var 4:e vecka
Hårt belastade områden (i byggnader som skolor, restauranger, butiker)	ungefär var 8:e - 12:e dag

OBSERVERA: Kommersiella utrymmen används vanligtvis mer intensivt än privata utrymmen. Därför ställs det särskilda krav på rengöring och skötsel av trägolv i kommersiella utrymmen, t.ex. butiker, restauranger m.m., med motsvarande kortare rengörings- och underhållsintervaller. Om trägolv kräver en viss grad av halkskydd, som t.ex. till exempel på sportarenor, vårdhem eller skolor, rekommenderas PALLMANN FINISH CARE STOP.